MANUTENZIONE E RIGENERAZIONE / MAINTENANCE & REPACKING

Utensili necessari
Tools needed

Materiale necessario
Spare parts needed

Svitare con la chiave Torx le 4 viti presenti sul fondello anteriore
Remove the 4 TORX screws on the front endcap

Sfilare la parte anderiore dello scarico aiutandosi con il martello di gomma
Remove the front assembly of the silencer using the hammer

Sfilare il corpo e rimuovere il preformato usato (si consiglia l'utilizzo di guanti per maneggiare il materiale fonoassorbente).
Remove the silencer body and the old cartridge of packing material (Gloves are highly recommended)

Inserire il nuovo preformato nella rete insieme al tubo di cartone che aiuta nell'inserimento.
Fit the new cartridge of packing material on thr front assembly: the carton pipe is needed to make fitment easier

Rimuove a questo punto il tubo di cartone
Once the cartridge has been fitted to the front assembly, you can remove the carton pipe

Per facilitare il rimontaggio del corpo, rimuovere l'eventuale dBKiller presente nello scarico utilizzando le apposite pinze
To make it easier to fit the silencer body and the front assembly, remove the dBkiller

Inserire il corpo nell'assemblato anteriore facendo attenzione che la rete si innesti bene nella sua sede sul fondello posteriore
Fit the front assembly into the silencer body, make sure that the perf. pipe fits on the seat on the rear assembly

Riavvitare il corpo con le nuove viti in dotazione
Secure the front assembly using new TORX screws given in the fitting kit

Rimontare l'eventuale dBKiller precedentemente rimosso
Fit the dB-killer

Lo scarico è di nuovo pronto per essere rimontato nella vostra moto
The silencer is now ready to be fitted to the bike